

21.567.00
Universal-Industrie/Chemie-Absperrklappe aus PVC-U


Mit zentrisch gelagerter PVC-U Klappenscheibe.
 Klappenkörper aus PP-GfK.
 EPDM Auskleidung mit integrierten Dichtungen.
 Führungswelle aus Edelstahl.
 Handhebel rastbar, feststellbar abschließbar.
 Als Zwischenflanscharmatur belastbar bei Wasser
 und 20° C
 - DN 40 - DN 50 mit max. 16 bar
 - DN 65 - DN 200 mit max. 10 bar

FKOV/LM-EPDM

DN	d	Art.-Nr.	PN	B ₂	B ₃	C	C ₁	kg	LS	VE
40	50	121.567.000.050	16	60	137	175	100	0,900	1	6
50	63	121.567.000.063	16	70	143	175	100	1,080	1	6
65	75	121.567.000.075	10	80	164	272	110	1,470	1	6
80	90	121.567.000.090	10	93	178	272	110	1,870	1	6
100	110	121.567.000.110	10	107	192	272	110	2,220	1	5
125	140	121.567.000.140	10	120	212	330	110	3,100	1	4
150	160	121.567.000.160	10	134	225	330	110	3,850	1	4
200	225	121.567.000.225	10	161	272	420	122	6,750	1	2